

## Грунтовка с кварцевым наполнителем «INTER-GRUNT» «Тайфун Мастер» №101



Адгезионные грунтовки

- Для наружных и внутренних работ
- Укрепляет основание
- Полимерная дисперсия с кварцевым наполнителем
- Готова к применению



Для вертикальных поверхностей



Для горизонтальных поверхностей



Для внутренних работ



Для наружных работ



Нанесение кистью



Наносится валиком



Удобный в использовании

## **Область применения**

Грунтовка «INTER-GRUNT» «Тайфун Мастер» № 101 применяется для подготовки оснований перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, а также перед использованием гипсовых клеев и клеящих растворов. Это готовый к использованию материал, обладающий высокой стойкостью к воздействию щелочных сред, представляющий собой дисперсию полимера с добавлением кварцевого песка. Нанесение грунтовки с содержанием наполнителя позволяет получить шероховатую поверхность, что значительно увеличивает адгезию очередных слоев материала с основанием и позволяет получить высококачественное штукатурное покрытие внутри и снаружи помещений.

## **Виды основания:**

Поверхности с низкой поглощаемостью, гладкой поверхностью или покрытые остатками старых клеев, красок и т. д.

## **Технические характеристики**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ</b>	<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>
Температура применения, °С	от +5 до +25
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1650 - 1750
Массовая доля летучих веществ, %	6
Начало дальнейших работ, час	24
Расход в один слой, кг/м <sup>2</sup>	0,2 – 0,4

<b>Адгезия, Мпа</b>	<b>1,0</b>
---------------------	------------

**Примечание. Время выдержки перед следующими этапами отделочных работ зависит от температуры и влажности при которых ведутся работы.**