

# Грунтовка (концентрат) акриловая укрепляющая «Тайфун Мастер» №104



Укрепляющие

- Для внутренних и наружных работ
- Укрепляет основание
- Концентрат. Разведение 1:4
- Короткое время высыхания
- По бетону, кирпичу, штукатурке



Для внутренних работ



Для наружных работ



Для вертикальных поверхностей



Для горизонтальных поверхностей



Нанесение кистью



Наносится валиком



Удобный в использовании

## Область применения

Грунтовка (концентрат 1:4) «Тайфун Мастер» №104 применяется для уменьшения водопоглощения основания пористых и непрочных минеральных оснований. Улучшает адгезию последующего отделочного слоя. Поверхностно упрочняет основание. Предназначена для производства работ внутри и снаружи помещений. Для подготовки поверхностей, для устройства отделочных покрытий (керамическая плитка, керамогранит, штукатурка, шпатлевка, лакокрасочное покрытие, обои и т. д.).

## **Виды основания:**

Пористые и непрочные минеральные основания, кирпич, бетон, гипсовые, цементные и известково-цементные штукатурки и т. д.

## **Технические характеристики**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ</b>	<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>
Температура применения, °С	от +5 до +25
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1008 - 1015
Массовая доля летучих веществ, %	6
Начало дальнейших работ, час	2 - 3
Водородный показатель (pH)	7,5 – 8,5
Расход в один слой, кг/м <sup>2</sup>	0,02 – 0,026

**Примечание. Время выдержки перед следующими этапами отделочных работ зависит от температуры и влажности при которых ведутся работы.**