

ACRYL-PUTZ FS 20 FINISZ



Расход: 1 кг/м² при толщине слоя 1 мм - в зависимости от вида основы и способа нанесения

Упаковки: 1,5 кг, 5 кг, 8 кг, 17 кг, 27 кг

Форма: готовая к употреблению

Доступные цвета: белоснежный

Период гарантии: 12 месяцев из даты изготовления

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВОЧНАЯ ГЛАДЬ

- НАПОЛНИТЕЛЬ СПЛИТОЧНОЙ СТРУКТУРОЙ
- легко наносится и шлифуется
- идеально наносится вручную или с помощью машинного оборудования
- отличный конечный эффект - идеально гладкие стены

ХАРАКТЕРИСТИКА

Готовая к употреблению шпаклевка наивысшего качества, особенно рекомендуется для завершительного, финишного выравнивания стен и потолков вручную и машинным способом. Во время применения сохраняет постоянную консистенцию, благодаря чему может применяться длительное время. Неизрасходованная масса в плотно закрытой упаковке сохраняет пригодность к дальнейшему применению. После высыхания исключительно легко шлифуется, сохраняя хорошие прочностные параметры. Оставляет белоснежные и идеально гладкие поверхности под покраску.

ПРИМЕНЕНИЕ

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ может применяться внутри помещений на бетонных, цементно-известковых, гипсовых, гипсокартонных основаниях.

Полимерная формула

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ содержит специальную полимерную смолу, которая значительно повышает ее прочностные параметры и определяет отличную адгезию к шпаклевки к основанию.

Наполнители с пластинчатой структурой

Соответственно конфигурированные компоненты в сочетании со специальными наполнителями со слоистой структурой делают завершительную отделку поверхностей, выполненных при помощи ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ исключительно легкой - шпаклевка прекрасно шлифуется.