

Телекоммуникационный патчкорд CAT6A, литые разъемы, золоченые контакты

PP6A-LSZHCU-5M

- Perfect connection
- Dual shielded for a reliable connection
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) jacket
- Gold plated contacts



Особенности

- Патчкорд с дважды экранированной витой пары, 8P8C
- Золоченые контакты
- Пластик, не выделяющий опасных веществ при горении (LSZH)
- Литые разъемы

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	50
Объем коробки, куб.м.	0.038
Вес коробки, кг	11.2
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	125x15x170 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	400x290x330 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309098618
Таможенный код	8544421000

Спецификация

Patch cord category 6A SSTP (shielded)
Length: according to the item
Structure: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), COPPER
FM-PE insulation of the wire: 1.0 mm
With LDPE filler
With polyester tape
With aluminum foil
Drain hose: not used
With Braid : 16 x 4/0.12mm
Outer insulation: 5.8 mm
Color: according to the item
Operation up to 250 MHz

Сертификаты

