

# Belinka Beldom Wood Герметик



Belinka Beldom Wood - однокомпонентная атмосферостойкая уплотнительная масса на акрилатной основе, без содержания растворителей. Затвердевая, образует эластичную массу. Обладает отличной адгезионной способностью к большинству строительных материалов.

- является однокомпонентной уплотнительной массой на акрилатной основе;
- не содержит растворителей, затвердевая, образует эластичную массу;
- устойчив к атмосферным влияниям, солнечным лучам;
- износостойкий;
- может применяться как внутри, так и снаружи помещений.

## Цвет

Имитирует цвет натурального дерева, продается в шести различных оттенках: бук, вишня, дуб, ель, клен и ясень.

## Область применения

Герметик используется для заключительных работ при кладке паркета: для заполнения и уплотнения щелей между паркетом и другими частями конструкции. Обладает отличной адгезионной способностью к древесине, бетону, стенам, к влажным поверхностям.

## Способ применения

Герметик для паркета наносится шпателем, ручным пистолетом или пистолетом под давлением. Поверхности должны быть чистыми и без жира. Инструменты для нанесения герметика после использования сразу очистите водой.

Характеристика	Значение
Ключевые характеристики	Устойчив к атмосферным влияниям, для древесины внутри и снаружи помещений, с различными цветовыми оттенками.
Состав	Однокомпонентная уплотнительная масса на акрилатной основе, без содержания растворителей.
Метод нанесения	Шпатель, монтажный пистолет.
Очистка инструментов	Водой.
Высыхание	1,5-2 часа.
Температура применения при	Не ниже 5°C.
Хранение	От 5 до 30°C.
Срок годности	24 мес.
Упаковочные единицы	300мл.
Примечание и предупреждение	Не допускать замерзания.