

материал лакокрасочный полиорганосилоксановый

Внешний вид	матовое, однородное, равномерно окрашенное покрытие
Назначение	Пассивирующая грунтовка CERTACOR 01 предназначена для антикоррозионной защиты металлических конструкций, оборудования и сооружений. Материал применяют для предварительного грунтования металлических поверхностей перед последующей их покраской в системе покрытий с другими лакокрасочными материалами марки CERTACOR. Покрытие грунта обладает превосходными адгезионными свойствами, оказывает пассивирующее и ингибирующее действие на металл.
Эксплуатация	- климатическое исполнение УХЛ-1, С4 - температурный режим от -60°C до +300°C - стойкость к атмосферному УФ-излучению
Нанесение	- сухая чистая поверхность Sa 2.5 - толщина покрытия 50 мкм – 140 г/м² (без учета потерь) - от -30°C до +40°C - кисть, валик, пневматическое распыление, БВР
Грунтование	-
Фасовка	- евроведро 25 кг нетто - срок годности не менее 12 мес. с даты изготовления - транспортировка и хранение от -60°C

Преимущества

- нанесение: безвоздушное распыление, пневмораспыление, кисть, валик
- долговечность покрытия до 25 лет, ремонтпригодность при монтаже
- одноупаковочный состав с ингибиторами коррозии
- всесезонность применения при температурах воздуха от -30°C до +40°C
- экономичность: быстрая сушка до 1 часа, с последующей полимеризацией, межслойная сушка от 30 мин.

СПЕКТР36.рф