

# Грунтовка алкидная универсальная ГФ - 021

**Грунтовка Спеcco универсальная быстросохнущая** применяется перед окрашиванием металлических, деревянных, кирпичных, бетонных и других поверхностей, различными эмалями как снаружи, так и внутри помещений. Предупреждает отслаивание. Обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Атмосферостойкая.

**Назначение:** благодаря повышенным проникающим свойствам образует прочное покрытие, улучшает адгезию последующих слоев лакокрасочных материалов (эмалей) с окрашиваемой поверхностью. **Грунтовка Спеcco** обеспечивает наиболее эффективную защиту металла от коррозии. Предварительное применение **грунтовки Спеcco** позволит существенно снизить расход финишного материала. Особенно рекомендуется применение грунтовки для обработки «ответственных» поверхностей, при выполнении высококачественного ремонта.

## **Технические данные.**

**Состав:** суспензия пигментов и наполнителей в глифталевом лаке с добавлением стабилизирующих добавок.

**Метод нанесения:** **грунтовка Спеcco** готова к применению. Тщательно перемешать. Наносить на рабочую поверхность кистью, валиком либо краскораспылителем. Во время работы используйте резиновые перчатки.

**Расход:** на однослойное покрытие в зависимости от впитываемости рабочей поверхности 1кг на 10-17м<sup>2</sup>.

**Время высыхания:** сушка каждого слоя при температуре +20°С не более 18 часов.

**Очистка инструмента:** после использования промыть инструмент растворителем нефрас (уайт-спирит).

**Фасовка:** 1кг, 2,7кг, 20кг

**Срок годности:** 2 года с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя.

