

Лак Спеcco НЦ-218



Образует идеально гладкую, глянцевую однородную поверхность. Покрытие обладает хорошей адгезией и отличным блеском, устойчиво к истиранию и воздействию моющих средств. **Лак НЦ-218 Спеcco** обладает высокой экономичностью.

Назначение: глянцевый нитролак НЦ-218 Спеcco предназначен для лакирования мебели, эксплуатирующейся внутри помещения с последующей полировкой. Лак создает красивое, прочное глянцевое покрытие, устойчивое к изменению температур от -12°C до + 60°C.

Технические данные.

Состав: раствор лакового коллоксилина, смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей.

Метод нанесения: перед применением лак тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют до рабочей вязкости растворителем 646. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Лак наносят на подготовленную поверхность кистью, краскораспылителем или валиком одним или двумя слоями. Следующий слой лака наносят после полного высыхания предыдущего. Увеличение толщины слоя приводит к значительному замедлению высыхания и ухудшению прочности покрытия.

Расход: на однослойное покрытие составляет 100-150 г/м². Расход лака зависит от толщины наносимого слоя и впитывающей способности поверхности.

Время высыхания: сушка каждого слоя при температуре +20°C и 65% влажности воздуха не более 3 часов.

Очистка инструмента: после применения инструмент промыть растворителем. Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, почву.

Фасовка: 0,8кг, 1,8кг, 16кг, 45кг.

Срок годности: 1 год с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя.