

Лак Спеcco НЦ-243



Образует идеально гладкую, матовую однородную поверхность. Покрытие обладает хорошей адгезией, устойчиво к истиранию и воздействию моющих средств. **Лак НЦ-243 Спеcco** обладает высокой экономичностью.

Назначение: матовый нитролак НЦ-243 Спеcco предназначен для лакирования мебели, эксплуатирующейся внутри помещения без последующей полировкой. Лак создает красивое, прочное покрытие, устойчивое к изменению температур от -12°C до +60°C.

Технические данные.

Состав: раствор лакового коллоксилина, смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей.

Метод нанесения: перед применением лак тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют до рабочей вязкости растворителем 646. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Лак наносят на подготовленную поверхность кистью, краскораспылителем или валиком в 1-2 слоя. Следующий слой лака наносят после полного высыхания предыдущего.

Расход: на однослойное покрытие составляет 85-105 г/м².

Время высыхания: сушка каждого слоя при температуре +20°C и 65% влажности воздуха не более 3 часов.

Очистка инструмента: после применения инструмент промыть растворителем.
Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, почву.

Фасовка: 0,8кг, 1,8кг, 16кг, 45кг.

Срок годности: 1 год с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя.