







327 ₽

Код товара
. Артикул
Серия GX53
Конструкционные характеристики
Высота
Типоразмер GX53
Материал изделия пластик
. Цоколь
.Диаметр 75 мм
Световые характеристики
Световой поток 540 лм
<u>Ц</u> ветовая температура 6500 K
Угол рассеивания 120 °
Индекс цветопередачи Ra > 80 %
Электротехнические параметры
Электротехнические параметры .Питание
Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы
Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 50 Вт
Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы
Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 50 Вт
Питание 230 B, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 50 Вт Мощность 6 Вт
Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 50 Вт Мощность 6 Вт
Питание 230 B, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 50 Вт Мощность 6 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности А
Питание 230 B, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 50 Вт Мощность 6 Вт Эксплуатационные характеристики А Класс энергоэффективности А Диммирование Нет
Питание 230 B, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 50 Вт Мощность 6 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности А Диммирование Нет Срок службы светодиодов 30000 ч
Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 50 Вт Мощность 6 Вт Эксплуатационные характеристики А Класс энергоэффективности А Диммирование Нет Срок службы светодиодов 30000 ч Диапазон рабочих температур -20 +40 °C
Питание 230 В, 50 Гц Эквивалентная мощность лампы накаливания 50 Вт Мощность 6 Вт Эксплуатационные характеристики Класс энергоэффективности А Диммирование Нет Срок службы светодиодов 30000 ч Диапазон рабочих температур -20 +40 °C Гарантийный срок 24 мес. Умный дом Minimir

