

# Эмаль Colorika ПФ-115



Разработана специально для отделочных работ. Характеризуется высокой экономичностью, легкостью нанесения, повышенной прочностью и эластичностью. Благодаря добавлению высокотехнологических добавок и наполнителей эмаль отличается высокими декоративными и защитными свойствами, не расслаивается, не образует осадка и пленок на поверхности.

**Назначение:** качественная глянцевая алкидная эмаль Colorika ПФ-115 производится по современным технологиям на импортном оборудовании Смоленского ЛКЗ. При высыхании образует покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, воздействию атмосферных осадков и моющих средств, что позволяет успешно её использовать, как для внутренних, так и для наружных работ. Особенno рекомендуется использовать эмаль при ответственном ремонте поверхностей и объектов.

**Технические данные.**

**Состав:** алкидный лак, целевые добавки, пигменты, сиккатив.

**Метод нанесения:** тщательно перемешать, наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя по мере необходимости.

**Расход:** 100-180 г/м<sup>2</sup> при однослойном покрытии, в зависимости от выбранного цвета.

**Время высыхания:** при температуре +20°C и 65% относительной влажности воздуха примерно 14 часов.

**Очистка инструмента:** после использования инструмент промыть уайт-спиритом.

**Фасовка:** (0,8) 0,9кг, (1,8) 1,9кг, 2,7кг, 6кг, 12кг, 20кг

**Срок годности:** 2 года с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя.