

Эмаль ПФ-266 Colorika



Эмаль алкидная **Colorika ПФ-266** для пола применяется для покраски полов из дерева, бетона, ДВП, а также для ремонта ранее окрашенных полов. Обладает высокой стойкостью к истиранию, воздействию моющих и чистящих средств, а также предназначена для окраски полов и предметов с повышенными эксплуатационными требованиями.

Назначение: эмаль алкидная для пола **Colorika ПФ-266** предназначена для окраски полов, изготовленных из дерева, бетона, ДВП, при проведении высококачественного ремонта помещений. Благодаря специальным добавкам эмаль обладает высокой эластичностью, прочностью к истиранию и воздействию бытовой химии, применяемой при уборке помещений.

Технические данные.

Состав: алкидный лак, целевые добавки, пигменты, сиккатив.

Метод нанесения: кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя. Во время работы используйте резиновые перчатки.

Расход: 150-180 г/м², расход зависит от впитывающих свойств поверхности и цвета эмали.

Время высыхания: при температуре +20°C и 65% влажности воздуха - 18 часов.

Очистка инструмента: после использования промыть инструмент растворителем нефрас (уайт-спирит).

Фасовка: 0,9кг, 1,9кг, 2,7кг, 6кг, 12кг, 20кг

Срок годности: 2 года с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя.