

Грунтовка Colorika Aqua бетон-контакт

Colorika Aqua бетон-контакт предназначена для увеличения адгезии с гладкими, плотными и слабо впитывающими влагу поверхностями и последующими слоями штукатурки, шпатлевки или клеевым составом. Используется для работ по поверхностям из бетона, кирпича, штукатурки, древесины, гипса, гипсокартона, ДВП, ДСП и другим поверхностям фасадов зданий, а также стен и потолков внутри сухих и влажных помещений. Экологически чистый продукт на водной основе.

Назначение: грунтовка акриловая **Colorika Aqua Бетон-контакт** - новый уникальный продукт, востребованный временем. Являясь адгезионным грунтом, предназначенным для предварительной обработки основ под штукатурку и другие отделочные материалы, создает шероховатую поверхность, что значительно облегчает нанесение отделочных материалов. Идеально подходит для работ по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсокартону, ДСП, ДВП и другим поверхностям внутри и снаружи помещений. Высушеннное покрытие нетоксично и не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Технические данные.

Состав: однокомпонентное покрытие на основе модифицированного акрила, практически без запаха, экологически и пожаровзрывобезопасно.

Метод нанесения: перед применением тщательно перемешать, наносить кистью, валиком, либо краскораспылителем в 1-2 слоя. Не рекомендуется грунтование поверхности в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.

Расход: расход грунтовки на однослоиное покрытие 200-250 г/м².

Время высыхания: до отлипа 2-4 часа, полное высыхание через 24 часа.

Очистка инструмента: непосредственно после окраски промыть водой с применением моющих средств, не допуская высыхания.

Фасовка: 3кг, 8кг, 15кг, 30кг.

Срок годности: 2 года с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя (при температуре от +5°C до +25°C). Не замораживать.

