

Клей ПВА универсальный

Клей легко наносится на склеиваемые поверхности и после высыхания образует водонепроницаемую, эластичную и прозрачную пленку. **Клей ПВА Colorika Aqua для бытовых и строительных работ** обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. Клей не содержит синтетических растворителей.

Назначение: клей ПВА Colorika Aqua для бытовых и строительных работ предназначен для склеивания изделий из картона, бумаги, тканей, декоративной пленки (клеенки) на бумажной и полимерной основе, строительных элементов (серпянки и т.д.), подклейки бумажных обоев, а также как присадка для улучшения технических и адгезионных характеристик строительных смесей, штукатурок, шпатлевочных составов.



Технические данные.

Состав: водная дисперсия ПВА, специальные технологические добавки, консервант, вода, эмульгаторы и стабилизаторы.

Метод нанесения: перед нанесением поверхность очищают от грязи и пыли. Клей тщательно перемешивают, допускается разбавление водой, но не более, чем на 5% от объема. Равномерно наносят на одну из поверхностей тонким слоем или точечно и фиксируют на 1 час. Применять при температуре не ниже +12°C.

Расход: расход клея 50-100 г/м².

Время высыхания: время сушки при температуре +20°C не более 1 часа

Очистка инструмента: непосредственно после окраски промыть водой с применением моющих средств, не допуская высыхания.

Фасовка: 1кг, 5кг, 10кг.

Срок годности: 1 год с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя (при температуре от +5°C до +35°C). Пожаровзрывобезопасен.