

## Грунт под самонивелиры ilmax 4190



Дальнейшие  
работы  
через  
15-30 минут



Снижает  
количество  
кратеров  
на поверхности  
самонивелиров



Улучшает  
растекаемость  
самонивелиров



Для  
внутренних  
работ

### Назначение

ilmax 4190 предназначен для грунтования впитывающих минеральных оснований перед нанесением самонивелиров. Способствует лучшей растекаемости самонивелирующихся составов, снижает количество воздушных кратеров на поверхности раствора. Применяется для внутренних работ.

### Технические характеристики

Цвет: голубой, после высыхания образует слабоокрашенное прозрачное покрытие с синеватым оттенком

Температура проведения работ: +5...+25°C

Время  
высыхания: 15...30 минут

Ёмкость: 5 л.

Плотность: 1000 кг/м<sup>3</sup>

## Инструкция по применению

- Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, прочным и стабильным, очищенным от пыли, извести, масел, жира, остатков старой краски и других загрязнений, способных снизить адгезию к основанию. Основание рекомендуется шлифовать и пропылесосить.

- Приготовление раствора

ilmax 4190 является готовым к использованию материалом. Перед нанесением грунт тщательно перемешивается.

- Способ нанесения

Грунт наносится на подготовленное основание при помощи щетки, кисти, валика или распылением (необходимо избегать образования луж). Дальнейшие отделочные работы рекомендуется проводить после полного высыхания загрунтованной поверхности (примерно через 15-30 минут). В случае сильно пористых оснований рекомендуется грунтовать в два слоя, первый слой разбавить водой в соотношении 1:1. Время высыхания зависит от впитывающей способности основания, температуры и относительной влажности воздуха. время высыхания составляет 15...30 минут (при температуре воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 60%). При других климатических условиях время высыхания может измениться. После высыхания грунт образует прозрачное покрытие с синеватым оттенком, удаляемое только механическим путем, поэтому необходимо защитить прилегающие поверхности от попадания грунта.

- Условия применения

Во время выполнения работ и высыхания ilmax 4190 поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Температура окружающей среды и основания должна быть в диапазоне +10...+25°C.

- Безопасность применения

Во время применения грунта необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания грунта на слизистые оболочки следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. При попадании на кожные покровы их необходимо промыть водой с мылом.

Грунтовка синяя для наружной и внутренней отделки (НВ), полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д):

Грунтовка синяя НВ П 1 Д «ilmax 4190» СТБ 1263-2001