

# DALI® Эмаль для окон и дверей

## Акриловая



### Назначение:

Защитно-декоративная обработка древесины.

### Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений по деревянным поверхностям (окна, двери, стены, потолки, предметы интерьера и др.)

### Технические данные:

Связующее	модифицированные акриловые сополимеры
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы состава
Разбавитель	вода
Температура применения	от +10°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	2
Расход в 1 слой	1кг до 10м <sup>2</sup>
Время высыхания (при t° +20±2°C)	на отлип и межслойная сушка – 1 час окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
Блеск покрытия	полуматовый
Цвет	белый

<b>Колеровка ручная</b>	- колеровочными красками ТМ Dali - универсальными колерными пастами ТМ Dali
<b>Срок службы покрытия</b>	не менее 5 лет
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup></b>	1,30 – 1,40
<b>Очистка инструмента</b>	вода  - при t° от +5° до +35°С
<b>Хранение и транспортировка</b>	- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
<b>Срок годности</b>	1,5 года в заполненной герметичной таре
<b>Фасовка</b>	1 кг, 3 кг

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

### **Свойства:**

- образует полуматовое шелковистое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и загрязнениям
- атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40 до +40°С
- обеспечивает надежную защиту от плесени и грибка: содержит эффективный антисептик
- отличается высокой укрывистостью и низким расходом
- легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
- тиксотропная: не разбрызгивается, не течет и капает с инструмента, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов от кисти
- образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
- устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации, не разрушается под воздействием УФ-лучей
- выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
- суперпрочная (выдерживает 15 000 проходов влажной щеткой)
- предназначена для ручной колеровки
- не мелит
- без запаха

### **Рекомендации по применению:**

#### **Условия проведения работ**

- t° окружающего воздуха и поверхности от +10° до +40°С
- относительная влажность воздуха не более 80%

## **Подготовка поверхности**

- ранее окрашенные поверхности тщательно очистить (отшлифовать, отшкурить) от непрочного держащегося и/или отслаивающегося предыдущего лакокрасочного покрытия
- пораженные поверхности очистить от биопоражений и загрязнений универсальным антисептиком Dali™
- при необходимости, для устранения трещин, пор и дефектов от сучков, зашпатлевать отдельные участки шпатлевкой для дерева Eurotex™, после чего обеспылить поверхность влажной ветошью
- для получения наиболее качественного покрытия возможно предварительное грунтование поверхности эмалью для окон и дверей Dali™, разбавленной водой в соотношении 1:1

## **Инструмент**

Кисть, валик или распылитель

## **Колеровка**

Возможна ручная колеровка в светлые, пастельные тона универсальными колерными пастами или колеровочными красками

## **Проведение работ**

Эмаль перед нанесением тщательно перемешать.

Наносить в 2 слоя.

## **Время высыхания (при $t^{\circ} 20 \pm 2^{\circ}C$ ):**

- «на отлип» - не более 1 часа
- межслойная сушка – не более 1 часа
- окончательный набор прочности покрытия – 24 часа