

DALI® Бетон-контакт



Назначение:

Повышение адгезии (сцепления) выравнивающих и декоративных штукатурок, шпатлевок, мастик и клеев к обрабатываемой поверхности.

Область применения

Внутри и снаружи помещений:

- по микропористым слабовпитывающим минеральным основаниям, в том числе ранее окрашенным
- по гладким непитывающим основаниям (старым алкидным и масляным ЛКМ, стеклу, керамической плитке и пр.)
- по ГКЛ, ГВЛ, ДВП, МДФ и пр.

Класс пожарной опасности КМ1

Технические данные:

Состав	акриловые дисперсии (в т. ч. нано-дисперсии), кварцевый наполнитель, активный антисептик, специальные аддитивы, вода
Методы нанесения	кисть, валик
Разбавление	допускается, но не более 5% от общей массы состава
Разбавитель	вода

Температура применения	от +10°C, относительная влажность воздуха менее 85%
Количество слоев	1
Расход в 1 слой	1кг на 2-4м ²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	<ul style="list-style-type: none"> • полное высыхание – 3 - 4 часа • нанесение последующих покрытий – через 24 часа
Цвет покрытия	индикаторный розовый
Плотность, г/см ³	1,3-1,4
Класс пожарной опасности	КМ 1
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	<ul style="list-style-type: none"> • при t° от +5°C до +35°C • выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	1,5 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	3,5; 6; 12 кг

Свойства:

- содержит одноразмерный кварцевый наполнитель, образует равномерное шероховатое покрытие, повышающее сцепление материала с поверхностью в несколько раз
- повышает качество и увеличивает срок службы покрытия/системы покрытий
- препятствует образованию высолов и разрушению штукатурного слоя
- облегчает последующее нанесение различных покрытий
- легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
- содержит эффективный антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
- удобна в применении, подкрашена для визуального определения обработанных участков
- не имеет неприятного запаха

Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ кистью или валиком в один слой.