

# Клей DALI Для напольных покрытий универсальный



## Назначение:

Для приклеивания рулонных и плиточных напольных покрытий всех типов: бытовой и коммерческий линолеум на разных подосновах, ковровые покрытия, ПВХ-плитка, рулонные и листовые пробковые покрытия.

## Область применения:

Используется для приклеивания напольных покрытий на любые влагопоглощающие основания (выдержанная цементная стяжка, штукатурка, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, ДСП, фанера, древесина и т.п.) внутри помещений.

## Технические данные:

Связующее	акриловая дисперсия
Методы нанесения	шпатель зубчатый
Разбавление	не требуется
Температура применения	от +10°C, влажности воздуха не выше 80%
Количество слоев	1
Время схватывания (открытое время)	30 минут
Время полного высыхания	24 часа
Время полного набора	72 часа

<b>прочности</b>	
<b>Расход</b>	1кг на 2,5-3,5м <sup>2</sup> при сплошном нанесении
<b>Цвет</b>	от белого до светло-коричневого
<b>Очистка инструмента</b>	вода
<b>Хранение и транспортировка</b>	при температуре от +5° до +35°С в заполненной герметичной таре. допускается однократное замораживание на период транспортировки не более 30 суток при t до -40°С.
<b>Срок годности</b>	18 месяцев
<b>Фасовка</b>	3,5; 7; 14 кг.

### **Свойства**

- суперпрочный
- водостойкий
- эластичный
- незначительная усадка
- не растрескивается при высыхании
- отлично заполняет трещины и неровности на поверхности
- содержит эффективный антисептик
- допускает корректировку в течение открытого времени работы клея (около 30 минут)
- может применяться на больших площадях, а также на вертикальных поверхностях
- хорошо удерживает загибы рулонных материалов

### **Условия проведения работ**

Поверхность очистить от пыли, жиров и масел, при необходимости минеральные поверхности следует загрунтовать.

Влажность минеральных оснований должна быть не выше 5%, оснований на деревянной основе - не выше 10%.

Приклеиваемый материал должен иметь ту же температуру, что и основание.

Рулонные материалы должны быть предварительно раскроены и выдержаны в раскатанном состоянии не менее 2-х суток для распрямления и устранения заломов.

Для приклеивания рулонных и плиточных материалов клей нанести зубчатым шпателем на подготовленное основание. Стыки и края покрытия прижать грузом на три-четыре часа.

Клей сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.