

DAI® Краска колеровочная



Назначение:

- колеровка водно-дисперсионных строительных и декоративных материалов
- художественные и оформительские работы, роспись, декорирование

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений:

- для тонирования водно-дисперсионных красок, эмалей, шпатлевок, декоративных штукатурок и др.
- в качестве самостоятельного покрытия по любым поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка, дерево, бумага, обои и пр.), в т.ч. ранее окрашенным.

Технические данные:

Состав	акриловые дисперсии, пигменты, вода, специальные аддитивы
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Температура применения	от +10°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	1-2

Расход в 1 слой	1л на 6-10м ² (в качестве самостоятельного покрытия)
Время высыхания (при t° +20±2°C)	<ul style="list-style-type: none"> • межслойная сушка - 1 час • полное высыхание – 2 часа <p>окончательный набор прочности покрытия – 24 часа</p>
Блеск покрытия	матовый
Цвет	14 базовых цветов
Степень перетира, мкм	не более 30
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	не менее 10 лет
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	<ul style="list-style-type: none"> • при t° от +5° до +35°C • выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	1,5 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,25л

Свойства:

- атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания t° от -40 до +40°C
- светостойкая (6-8 баллов), устойчива к выгоранию, не разрушаются под воздействием УФ-излучения
- устойчива к многократной влажной уборке
- отличается высокими показателями адгезии ко всем видам оснований
- не имеет неприятного запаха
- допускается вводить в колеруемый ЛКМ в любом количестве

Рекомендации по применению:

Перед применением интенсивно встряхнуть.

Для самостоятельного применения: Поверхность должна быть сухой, чистой. Краску наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой 1 час.

Для колеровки водно-дисперсионных ЛКМ: понемногу добавлять в колеруемый материал, постоянно перемешивая до получения желаемого оттенка. Для

получения более точного результата, руководствоваться вариантами разбелов по Карте цветов Краски колеровочной DALI™
Допускается смешивание различных цветов между собой.