

DAI® Паста колерная



Назначение:

Тонирование строительных и декоративных материалов.

Область применения:

- Применяется внутри и снаружи помещений для тонирования:
- водно-дисперсионных, алкидных и масляных лако-красочных материалов;

Технические данные:

Связующее

Методы нанесения

Температура применения

Определяется базовым материалом

Количество слоев

Расход в 1 слой

Время высыхания (при t°
 $+20\pm 2^{\circ}\text{C}$)

Блеск покрытия

Цвет 15 базовых цветов

Варианты разбелов 1:10, 1:50, 1:100

Степень перетира, мкм не более 30

Очистка инструмента вода

Хранение и
транспортировка - при t° от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$
- выдерживает однократное нециклическое
замораживание на срок до 30 суток

Срок годности 3 года в заполненной герметичной таре

Фасовка 100 г

Свойства:

- атмосферостойкие, выдерживают сезонные колебания температур от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$
- светостойкие (6-8 баллов), устойчивы к выгоранию, не разрушаются под воздействием УФ-лучей
- отличаются высокими показателями адгезии к разным видам оснований
- позволяют получить широкую гамму оттенков различной насыщенности
- подходят как для водно-дисперсионных материалов, так и для материалов на основе органического растворителя

Рекомендации по применению:

Перед применением взболтать.

Добавлять, постоянно перемешивая, в лакокрасочный материал небольшими порциями. Для достижения точного желаемого оттенка руководствоваться вариантами разбелов, указанными на этикетке.

Для повышения точности использовать мерные стаканы или шприцы.