

Краска DALI Для потолков



Назначение:

Декоративное окрашивание потолков в жилых и общественных помещениях

Область применения:

Внутри помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)

Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.

Разрешена для окрашивания путей эвакуации.

Класс пожарной опасности КМ 1.

Свойства:

- образует глубокоматовое шелковистое белоснежное покрытие
- отличается высокими показателями укрывистости
- обладает пониженным пылеудержанием: не задерживает пыль на окрашенной поверхности
- устойчива к выгоранию под воздействием любых источников света, не желтеет и не теряет цвет в процессе эксплуатации
- максимально удобна в нанесении: не разбрызгивается, не течет и не капает с малярного инструмента, не оставляет разводов и подтеков
- устойчива к сухой уборке
- образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
- не мелит
- не имеет неприятного запаха

Технические данные:

Состав	акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнитель (микронизированный мрамор), специальные аддитивы, вода
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы краски
Разбавитель	вода
Температура применения	от +10°C, относительная влажность воздуха менее 80%
количество слоев	2
Расход в 1 слой	1л до 8м ² в зависимости от качества поверхности, толщины слоя и используемого инструмента
Время высыхания (при t° +20±2°C)	<ul style="list-style-type: none">• межслойная сушка - 1 час• полное высыхание – 2 часа• окончательный набор прочности покрытия – 5 суток
Блеск покрытия (ед. /класс)	3/глубокоматовый
Цвет	супербелый (96%)
Колеровка ручная	<ul style="list-style-type: none">• колеровочными красками Dali™• универсальными колерными пастами Dali™, не более 4% от массы краски
Степень перетира, мкм	не более 40
Плотность, г/см ³	1,65 - 1,75
Класс пожарной опасности	КМ 1
Прогнозируемый срок службы покрытия	не менее 10 лет
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	<ul style="list-style-type: none">• при t° от +5°C до +35°C• выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C либо однократное нециклическое замораживание до -40°C на

срок до 30 суток

Срок годности	1,5 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,9; 2,5; 5; 9 л

Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ кистью, валиком или распылителем.