

ST4512IN

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 45 см, Черный, F



ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 45 см • Мебельный фасад: Не поставляется • EAN-код: 8017709302894

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Черный глянцевый • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Черный • Тип дверцы: Гальванизированный (оцинкованный) • Цвет дисплея / LED: Белый • Цвет кнопок: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 5 • Замачивание: Да • Express 50°: Да • ECO: Да • Интенсивная 60°: Да • Температура мойки: 50, 60 °C • Смешанная 60°: Да

ОПЦИИ

Отсрочка включения: 3 часа

КОРЗИНЫ

Количество корзин: 2 • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 2 уровня, при помощи выдвижения • Нижняя корзина: С фиксированными держателями • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 20,0 см • Нижняя корзина с системой Rompi-Gossia: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 31,5 см • Корзина для столовых приборов: Да • Цвет внутренних компонентов: Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Система открывания дверцы: Да • Индикатор вкл./выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: Акустический сигнал • Система мойки: Стандартный • Система сушки: Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла • Мотор: Инвертер • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Система защиты от протечек: Одинарный Aquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 90°FH; 50°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Минимальный и максимальный вес фасада: 2 - 7,5 кг • Петли: Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT • Мин. и максимальная высота цоколя: 40 - 175 мм • Регулируемые по высоте ножки: 6 см, с 820 до 880 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Класс энергоэффективности: F • Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]: 78 кВт/ч • Номинальная мощность: 9 • Потребление воды [за цикл]: 9.9 litres • Продолжительность цикла: 4:00 h:min • Излучение воздушного шума (фаза вращения): 49 dB(A) re 1 pW • Класс эмиссии воздушного акустического шума: C • Индекс энергоэффективности (EEI): 61.8

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1300 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 150 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x446x550 • Вес нетто (кг): 30.600 кг

