

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУЛОННОЙ ШТОРЫ «ДЕНЬ-НОЧЬ»

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД СБОРКОЙ И МОНТАЖОМ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ВАЖНО! ПРИ ВАРИАНТЕ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕЕВОЙ ЛЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЕСТ КОНТАКТА КЛЕЕВОЙ ЛЕНТЫ И ОКОННОЙ РАМЫ.


МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПО УРОВНЮ. НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕРАВНОМЕРНОМУ СМАТЫВАНИЮ ТКАНИ, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ШТОРЫ. ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ СМАТЫВАНИИ ТКАНИ, В СЛУЧАЕ НЕРАВНОМЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ ШТОРЫ, ВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ ПРОКЛАДКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВИТКОМ ТКАНИ (ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛЯРНЫЙ СКОТЧ).



✓ УСТАНОВКА НА ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ РАМЫ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ НА ПЛОЩАДКУ СО СКОТЧЕМ (ДЛЯ ШИРИНЫ 38-110СМ)



✓ УСТАНОВКА НА ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ РАМЫ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ (ДЛЯ ШИРИНЫ 38-110СМ)



СБОРКА И МОНТАЖ ШТОРЫ! ВСТАВЬТЕ МЕХАНИЗМ (5) И ОПОРНУЮ ВТУЛКУ (6) В ТРУБУ ШТОРЫ (1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДЕВ НА КАЖДУЮ ИЗ НИХ ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОЛЬЦА (7). ДЛЯ ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ СТВОРКИ ОКНА НЕОБХОДИМО СОЕДИНИТЬ СКОБУ (2) С КРОНШТЕЙНОМ (4), НАКЛЕИТЬ ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ (В КОМПЛЕКТЕ) НА СКОБУ (2), ПРИСОЕДИНИТЬ ПРОФИЛЬ (3). В ИНЫХ СЛУЧАЯХ МОНТАЖА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОЩАДКУ (11).

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАЗВЕРНУТОЙ ШТОРЕ НА КАРНИЗЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА ТКАНИ.

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ASFOROS.BY
ООО «АС ФОРОС», АДРЕС: Г. МИНСК, УЛ.КЕДЫШКО, Д. 26 Б, ОФ. 305, ТЕЛ. +375 29 109 66 00

ПОДПИШИСЬ НА
@ASFOROS
В INSTAGRAM

