



# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

**06**  
серия

Световая отдача

90 лм/Вт

Срок службы

50 000 ч

Угол рассеяния

120°

Индекс цветопередачи

≥70

Коэффициент мощности

>0.9



-40..+50



I класс  
защиты



IP65



IK08



70



Y1



НИЗКАЯ ЦЕНА



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА  
И СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



СИЛИКОНОВАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ  
ПРОКЛАДКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ  
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Светодиод	Световой поток	Цветовая т-ра	Срок службы	Питание	Размеры (с лирой/без лиры)
WFL-10W/06	10 Вт	серый	SMD 2835	900 лм	5700 К	50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	115x112/85x27 мм
WFL-20W/06	20 Вт	серый	SMD 2835	1800 лм	5700 К	50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	150x145/110x27 мм
WFL-30W/06	30 Вт	серый	SMD 2835	2700 лм	5700 К	50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	180x172/130x32 мм
WFL-50W/06	50 Вт	серый	SMD 2835	4500 лм	5700 К	50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	215x206/155x35 мм
WFL-70W/06	70 Вт	серый	SMD 2835	6300 лм	5700 К	50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	250x230/190x37 мм
WFL-100W/06	100 Вт	серый	SMD 2835	9000 лм	5700 К	50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	310x279/230x40 мм
WFL-150W/06	150 Вт	серый	SMD 2835	13500 лм	5700 К	50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	380x310/280x41 мм
WFL-200W/06	200 Вт	серый	SMD 2835	18000 лм	5700 К	50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	450x360/330x43 мм
<b>НОВИНКА</b> WFL-300W/06	300 Вт	серый	SMD 2835	27000 лм	5700 К	50 000 ч	180-240 В ~ 50 Гц	485x410/380x43 мм

**Wolta**®