



GESSO

358440 белый/черный



358441 белый/черный

358442 белый/черный



358441

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный светодиодный**
Алюминий
2*24 Вт 100-265 В 4320 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 265*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

358442

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный светодиодный**
Алюминий
3*24 Вт 100-265 В 6480 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 400*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°




358440

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный светодиодный**
Алюминий
24 Вт 100-265 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 150*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

358441

358442

358440



370712 белый/черный



370712

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 85*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370713

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 160*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370714

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 235*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

358430

IP 20 **Модуль в комплекте с драйвером**
Алюминий
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм

358431

IP 20 **Модуль в комплекте с диммируемым драйвером**
Алюминий
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм

370713 белый/черный

370714 белый/черный



358430

358431



370712

370713

370714

