



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Лицевая накладка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Крепежные принадлежности
Назначение продукта	Разъем RJ45
Комплектация изделия	Механизм
Количество разъемов (гнезда)	1
Поставляемое оборудование	Защитный экран Держатель таблички
Цветовой оттенок	White (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Направление установки	Прямой
Тип крышки	Shutter
Количество модулей	1 модуль
Тип разъема	S-One
Материал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate
Тип покрытия	Глянцевое
Тип монтажа	Утопленный
Режим фиксации	Защёлкивание
Глубина	27,5 мм
Ширина	22,5 мм
Высота	45 мм
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium

Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень ударостойкости IK	IK01

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	8 г
Высота упаковки 1	2,3 см
Ширина упаковки 1	2,6 см
Длина упаковки 1	4,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	160 г
Высота упаковки 2	5,2 см
Ширина упаковки 2	14 см
Длина упаковки 2	26 см
Тип упаковки 3	S02
Количество штук в упаковке 3	50
Вес упаковки 3	1,115 кг
Высота упаковки 3	15 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---