


Технические характеристики продукта

Характеристики

NU520744

UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для жалюзи, 2-клавишный, кнопочный, 2 x сх. 4, БЕЖЕВЫЙ

Код EAN : 3606489457303



Основные характеристики

Range of product	New Unica
Тип продукта	Кнопка управления рольставнями
Комплектация изделия	Механизм
Функции выключателя	3 положения
Область применения	Управление освещением
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама
Цветовой оттенок	Бежевый (RAL 1013)
Количество на один комплект	10 Флоупак

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	6 А в 250 В переменный ток 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 циклы, $\cos \phi = 0,6$
Сопротивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_h = 1,25$ и $U_h = 1,1$, $\cos \phi = 0,3$
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Without LED
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 мм ² Жесткий кабель 0...2,5 мм ² гибкий кабель
Материал	CuZn15: зажимы Сплав zamak: монт. рама Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PBT (полибутилентерефталат) GF30: release button
Маркировка	Стрелка
Тип покрытия	Глянцевое
Режим фиксации	Винты или лапки

Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм
Глубина	44,35 мм
Глубина встраивания	32,8 мм
Вес нетто	0,0686 кг
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	Директива по низковольтному оборудованию IEC 60669-1
Сертификаты	CE Aenor EAC NF
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень ударостойкости IK	IK04

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	67 г
Высота упаковки 1	75 мм
Ширина упаковки 1	75 мм
Длина упаковки 1	45 мм

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---