

CEPSA AURIGA TE 55 10W30

Описание



Универсальное всепогодное тракторное трансмиссионное масло (УТТО), созданное с использованием самых современных технологий. Отвечает требованиям современного сельскохозяйственного оборудования для «мокрых» тормозов, гидравлических систем, сцеплений и гидротрансформаторов.

Применение

- Высокая окислительная стабильность.
- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства.
- Отличная защита от коррозии и ржавления.
- Высокая стойкость к вспениванию.
- Отличные низкотемпературные свойства.
- Совместимо с уплотнителями.

Свойства

- Уменьшает образование отложений и лаков.
- Высокая несущая способность.
- Отличное смазывание при всех рабочих скоростях.
- Быстрое поступление масла к деталям при запуске оборудования.
- Предотвращает вибрацию и скрип при работе «мокрых» тормозов.

Спецификации

ZF TE-ML-03E/05F/06K/17E/21F	John Deere JDM J20C/D	CNH MAT 3525	CAT TO-2
MF CMS 1145/1143/1141/1135	Volvo CE WB-101	API GL-4	
FNHA-2C-201.00 (ex FORD M2C-134D)	Allison C3/C4	Kubota UDT	

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	AURIGA TE 55 10W30
Класс SAE	...	10W-30
Плотность при 15°C, кг/л	D-4052	0.8854
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-92	214
Температура застывания, °C	D-97	-32
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D-445	56.46
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	D-445	9.60
Индекс вязкости	D-2270	155

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.