



Основные характеристики

Range of product	New Unica
Тип продукта	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Область применения	Управление освещением
Цветовой оттенок	Anthracite (RAL 7021)
Количество на один комплект	10 flow-pack

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Электрическая износостойкость	20000 cycles, cos phi = 0.6
Сопротивление изоляции	> 5 MOhm at 500 V
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, I _n = 1,25 и I _н = 1,1, cos phi = 0,3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Without LED
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Материал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: casing CuZn37: зажимы PBT (полибутилентерефталат) GF30: release button
Маркировка	Без маркировки

Тип покрытия	Painted powder coated
Режим фиксации	Защёлкивание
Ширина	45 мм
Высота	45 мм
Глубина	34,25 мм
Глубина встраивания	21,15 мм
Вес нетто	0,0231 кг
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	IEC 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию
Сертификаты	CE Aenor EAC NF
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень ударостойкости IK	IK04

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	25 г
Высота упаковки 1	3,5 см
Ширина упаковки 1	4,5 см
Длина упаковки 1	4,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	343 г
Высота упаковки 2	8 см
Ширина упаковки 2	18 см
Длина упаковки 2	18,5 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	80
Вес упаковки 3	3,117 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---