

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU310154

UNICA MODULAR ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный, сх. 1, 10 AX, 250 В, 1 модуль, АНТРАЦИТ

Код EAN : 3606489454661



Основные характеристики

Range of product	New Unica
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Функции выключателя	1-полюсн. на 1 направление
Область применения	Управление освещением
Цветовой оттенок	Anthracite (RAL 7021)
Количество на один комплект	10 flow-pack

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX в 250 В переменный ток 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 cycles, cos phi = 0.6
Сопротивление изоляции	> 5 MOhm at 500 V
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi = 0,3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	1 модуль
Сигнальная лампа	Without LED
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Материал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: casing CuZn37: зажимы PBT (полибутилентерефталат) GF30: release button
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Painted powder coated
Режим фиксации	Защёлкивание
Ширина	22,5 мм

Высота	45 мм
Глубина	34,25 мм
Глубина встраивания	21,15 мм
Вес нетто	0,0147 кг
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	Директива по низковольтному оборудованию IEC 60669-1
Сертификаты	CE Aenor EAC NF
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень ударостойкости IK	IK04

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	15 г
Высота упаковки 1	2,3 см
Ширина упаковки 1	3,5 см
Длина упаковки 1	4,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	20
Вес упаковки 2	384 г
Высота упаковки 2	8,2 см
Ширина упаковки 2	17,7 см
Длина упаковки 2	18,5 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	160
Вес упаковки 3	3,559 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
