



Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного унитаза, H112, для клавиш Delta, 12см (UP100)



Цель применения

- Для монтажа в гипсокартонные стены на высоту рамы или по высоте помещения перед капитальной либо гипсокартонной стеной
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- Для установки в любой точке санузла (не требуется стен)
- Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- Для скрытого монтажа
- Для фронтальной установки
- Для управления смывными клавишами типа Delta

Характеристики

- Бачок UP100, толщина 12 см, Бачок скрытого монтажа с фронтальным управлением смыва
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Настраивается большой объем воды для смыва
- объем малого смыва не регулируется
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Подвод воды по центру сзади или сверху
- Присоединение подводки к запорному клапану вручную без инструмента
- Двойной смыв со смывной клавишей Delta50 или Delta21
- Смыв/стоп или одинарный смыв со смывной клавишей Delta40 или Delta11
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Самонесущая конструкция
- Рама с отверстиями d 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Опорная площадка из пластика, глубина подходит для монтажа в профиль UW50
- Монтажная глубина 20 см
- Для автономной установке на перекрытии (достаточно крепления только к полу)
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 18 см, с маркировкой
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Усиленные опорные ножки
- Возможен разворот бака на 180° для удобства обслуживания

Технические данные

Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5	л
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3,5	л

Объем поставки

- Стойки
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- смывной механизм двойного смыва
- Монтажная коробка для окна обслуживания из полистирола
- Две защитные заглушки
- Угловой запорный вентиль R 1/2" с кольцом-адаптером
- Трубка для подвода воды Geberit AquaClean
- Крепление для стока
- фановый отвод 90°, ПВХ, ш 90/100мм
- Комплект манжет d 90 мм
- Крепежные элементы

Не включено:

- смывная клавиша
- крепёж к стене

Артикул

Арт. №	Description
457.570.00.1	Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного унитаза, H112, для клавиш Delta, 12см (UP100)