



*Quality is in our nature*

## ПРОДУКЦИИ

Июль 2016



# EUROL HARLEY TWINLUBE-FS 20W-50

Fully synthetic motor oil for 4-stroke motorcycles

Eurol® Harley Twinlube-FS 20W-50 is a fully synthetic engine oil without a friction modifier, especially developed for 4-stroke motorcycles.

Eurol® Harley Twinlube-FS 20W-50 is based on fully synthetic base oils, giving optimized friction characteristics and offering excellent protection against wear, deposits, sludge and oxidation under all conditions. Aeratino and foaming are avoided even under the roughest and toughest conditions.

Eurol® Harley Twinlube-FS 20W-50 has a low volatility, reducing oil thickening and oil consumption to a bare minimum.

Due to the sophisticated formulation, this oil offers an excellent protection to gearboxes and wet disc clutches and prevents clutches from slipping and sticking.

Despite the high loads between the gears, the dedicated oil thickener hardly breaks down, so that even at high temperatures, the viscosity stays in grade to assure a strong lubricant film.

At low temperatures, Eurol® Harley Twinlube-FS 20W-50 quickly builds up a tenacious lubricant film for an optimum protection at the cold start.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API SJ  
JASO MA2

## Конкретные значения

20W-50		
Density 20°C	Kg/L	0,856
Viscosity 100°C	cSt	18,3
Viscosity 40°C	cSt	130
Viscosity -15°C	cP	<9500
Viscosity Index		158
Flash point PMCC	°C	198
Pour point	°C	<-36

## Доступные объемы

E100376 - 1L, E100376 - 4L, E100376 - 60L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможностями применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

