



Спецификации продукции



P553004

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,
НАВИНЧИВАЕМЫЙ

Атрибуты (характеристики)

Стояк	Да Д/Н
Наружный диаметр	77.2 мм (3.04 Дюймы)
Размер резьбы	M16 x 1.5
Длина	120 мм (4.72 Дюймы)
НД прокладки	70.2 мм (2.76 Дюймы)
ВД прокладки	60.5 мм (2.38 Дюймы)
Эффективность 99 %	16 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)

Вид конструкции	Навинчиваемые
-----------------	---------------

Тип наполнителя	Целлюлоза
-----------------	-----------

Область основного применения	VOLVO 243004
------------------------------	--------------

Прочая информация

UPC Code	74233004428
----------	-------------

Содержащаяся здесь информация представляет собой исключительно общие данные и может не соответствовать актуальным на момент отгрузки сведениям о детали. Местом производства деталей может являться сразу несколько стран: фактическая страна происхождения и товарный код каждой детали указаны в товарно-транспортных накладных, поставляемых вместе с приобретенной продукцией.