


МОДЕЛЬ	A400	A650	A850
МОЩНОСТЬ	400VA/240W	650VA/360W	850VA/480W
Входное напряжение	230VAC		
Диапазон входного напряжения	140-300 VAC		
Регулировка выходного напряжения	230 VAC \pm 10 % (в режиме батареи)		
Время переключения	типовое 4-8 мс		
Форма волны	Моделированная синусоида		
Тип батареи и кол-во	12V/4.5Ahx1	12V/7Ahx1	12V/9Ahx1
Время заряда	6 часов восстанавливает 90% ёмкости		
Размеры (ГхШхВ)	279 x 101 x 142 мм		
Вес нетто (кг)	3.55	4.2	4.9
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)		
Уровень шума	Менее 40дБ		
Выход	Стандартные евровозетки x2		


МОДЕЛЬ	A1000	A1500	A2000
МОЩНОСТЬ	1KVA/600W	1.5KVA/900W	2KVA/1200W
Входное напряжение	230 VAC		
Диапазон входного напряжения	140-300 VAC		
Регулировка выходного напряжения	230 VAC \pm 10 % (в режиме батареи)		
Время переключения	типовое 4-8 мс		
Форма волны	Моделированная синусоида		
Тип батареи и кол-во	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/9Ah x 2
Время заряда	6 часов восстанавливает 90% ёмкости		
Размеры (ГхШхВ)	320 x 130 x 182		
Вес нетто (кг)	8.2	10.4	11
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)		
Уровень шума	Менее 40дБ		
Выход	Стандартные евровозетки x4		

*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

400VA/650VA/850VA



1000VA/1500VA/2000VA



- A - Евровозетки
- B - Вход переменного тока
- C - Предохранитель / выключатель (опция)

400VA/650VA/850VA

1000VA/1500VA/2000VA

