

AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-30

Высококачественное моторное масло для коммерческого транспорта (дизельные двигатели стандартов Евро I-VI) линейки AVISTA pure EVO для соответствия всех требований спецификации API CK-4, а также указанных допусков и спецификаций автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- коммерческий транспорт, дизельные двигатели (стандарты Евро I-VI) с современной системой очистки выхлопных газов
- замена спецификаций CH-4, CI-4, CJ-4

ОСОБЕННОСТИ

- исключительная чистота поршней
- предотвращение образования зеркальных поверхностей
- низкий износ
- стабильность смазывающей способности
- стойкость к старению
- стабильность вязкости
- экономичность
- низкий уровень выхлопных газов и сажи
- чистота двигателя
- увеличенный интервал обслуживания

ДОПУСКИ

Deutz	DQC IV-18 LA
Mack	EOS 4.5
MAN	M3677, M3477
MAN	M3271-1, M3775
MB-Freigabe	228.51
MTU	TYPE 3.1
Renault	RLD-4
Volvo	VDS-4.5

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E6/E7/E9
API	CK-4
API	SN
Caterpillar	ECF-3
Cummins	CES 20086, CES 20081
Detroit Diesel	DDC 93K222

рекомендации

JASO DH-2

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		10W-30
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,845 – 0,885
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм ² /с	11,3 – < 12,5
Индекс вязкости	ASTM D2270		min. 137
Общее щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	7,9 – 9,9
Дин. вязкость при -30°C	ASTM D5293	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	max. -36

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.