

**Serie | 4, Индукционная варочная панель, 60 см, черный  
PIE611BB5E**



**Специальные принадлежности**

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

**Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.**

- **Управление TouchSelect:** выбор желаемой зоны нагрева и простое настраивание требуемого уровня мощности.
- **PowerBoost:** максимальная скорость
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- **Функция «Детская безопасность»:** защищает панель от нежелательного включения.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. : 51 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина : 592 мм

Размеры прибора : 51 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603 мм

Вес нетто : 12,199 кг

Вес брутто : 13,3 кг

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля : 110 см

EAN-код : 4242005289349

Мощность подключения к электроэнергии : 7400 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц



4 242005 289349

## **Serie | 4, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PIE611BB5E**

### **Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.**

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

#### **Удобство конфорок**

- Конфорка передняя левая: 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка левая задняя: 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.4 кВт (макс. мощность 2.2 кВт)
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

#### **Удобство использования**

- Управление TouchSelect: Управляйте мощностью с помощью сенсорных кнопок +/-.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).

#### **Экономия времени и эффективность**

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60% : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

#### **Дизайн**

- без рамки

#### **Безопасность**

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при

случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.


- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).

#### **Монтаж**

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7400 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, Кабель в комплекте

## Serie | 4, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PIE611BB5E

Размеры в мм



**A:** Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.

**B:** Глубина встраивания.

**C:** Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку приibl. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50