

**Естественная сушка посуды, благодаря авто открыванию двери после окончания программы.**

Благодаря технологии AirDry дверь посудомоечной машины открывается автоматически на 10 см после окончания программы для естественного завершения сушки. Результат в 3 раза лучше по сравнению с сушкой с закрытой дверью. Идеально сухая и чистая посуда!

Преимущества и особенности продукта**AirDry. Идеально чистая и сухая посуда без разводов**

Технология AirDry* использует естественную циркуляцию воздуха для завершения сушки посуды, предлагая в три раза большую эффективность, чем системы с закрытыми дверцами. Дверь открывается на 10 см после завершения программы, позволяя воздуху циркулировать и обеспечивая превосходные результаты сушки.

**Вода проникнет в каждый уголок с двойным разбрызгивателем под средней корзиной**

Каждый бокал, блюдо и тарелка будут тщательно вымыты благодаря двум вращающимся разбрызгивателям. Эти разбрызгиватели обеспечивают попадание воды в каждый уголок моечной камеры. Посуда сияет чистотой как в верхней, так и в нижней корзинах.

**Быстро и эффективно**

Новый способ сэкономить ваше время. Короткая 30-минутная программа мойки — идеальное решение для неполной загрузки. И это без ущерба для результатов! Идеальное и быстрое мытье.



- Установка: Полностью встраиваемая
- Количество загружаемых комплектов посуды: 9
- Уровень шума: всего 47 дБ (МЭК 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 9.9 л, 0.778 кВт для программы экономичная 50°
- Количество программ/температурных режимов: 6/3
- Список программ: Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа), Самоочистка, Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание
- Система сушки: Авто-открывание AirDry
- Текстовая/символьная панель управления
- Символьная панель управления
- Функция автоматического отключения
- Система термоэффективности
- Функция отложенного старта: 3 часа
- Датчик чистоты воды
- Индикатор наличия соли и ополаскивателя
- Другие индикаторы: Звуковой сигнал, Задержка запуска 3 ч, Сушка, Eco, Самоочистка, Выбранная программа, Добавить ополаскиватель, Добавить соль, Интенсивная мойка
- Характеристики верхней корзины: 2 держателя Soft Spikes, складная полка для чашек
- Верхняя корзина с изменяемой высотой
- Особенности нижней корзины: Несъемная полочка для тарелок
- Корзина для столовых приборов
- Защита от протечек
- Размеры для встраивания (В(мин./макс.)xШxГ), мм: 820/900x450x550

PerfectFit: гибкая система крепления фасадов

Скользкие направляющие PerfectFit как никогда раньше упрощают установку фасада посудомоечной машины. При открывании двери, фасад выезжает вперед и не цепляет цоколь. Можете быть уверены: ваша машина идеально впишется в вашу кухню.

Ополосните перед мойкой

Если на полное заполнение посудомоечной машины требуется несколько дней, пользуйтесь программой «Ополаскивание и ожидание». Струи воды удалят остатки пищи с тарелок и бокалов и предотвратят образование неприятных запахов.

Спецификация продукта

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях.

54990.00

| | |
|--|--|
| Загрузка, комплектов посуды | 9 |
| Количество программ | 6 |
| Программы мойки | Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа), Самоочистка, Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание |
| Дополнительные опции | Интенсивная мойка |
| Луч на полу | Нет |
| Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС) | A+ |
| EAN | 7332543746507 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Дополнительный разбрызгиватель | Двойной разбрызгиватель под средней корзиной |
| Мощность подключения, Вт | 1950 |
| Высота, мм | 818 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 550 |
| Вес фасада мин, кг | 2,0 |
| Вес фасада макс, кг | 6,0 |
| Предохранители, А | 10 |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |

| | |
|--|------------------------|
| Страна производства | Польша |
| Третья съемная корзина для столовых приборов Maxi Flex | Нет |
| Вес нетто, кг | 37.13 |
| Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг | 38.61 |
| Высота плитуса мин., мм | 100 |
| Высота плитуса макс., мм | 235 |
| Высота фасада макс., мм | 776 |
| Высота фасада мин., мм | 645 |
| Глубина с открытой дверью, мм | 1200 |
| Система Fuzzy Logic | Нет |
| Вилка | Европейского стандарта |

