

**Естественная сушка посуды, благодаря авто открыванию двери после окончания программы.**

Благодаря технологии AirDry дверь посудомоечной машины открывается автоматически на 10 см после окончания программы для естественного завершения сушки. Результат в 3 раза лучше по сравнению с сушкой с закрытой дверью. Идеально сухая и чистая посуда!

**Преимущества и особенности продукта****Сушите гигиенично\*, сушите с AirDry\*\***

Технология AirDry\* использует естественную циркуляцию воздуха для завершения сушки посуды, обеспечивая в три раза большую эффективность, чем системы с закрытыми дверцами. Дверь открывается на 10 см после завершения программы, позволяя воздуху циркулировать и обеспечивая превосходные результаты

**Вода проникнет в каждый уголок с двойным разбрызгивателем под средней корзиной**

Каждый бокал, блюдо и тарелка будут тщательно вымыты благодаря двум вращающимся разбрызгивателям. Эти разбрызгиватели обеспечивают попадание воды в каждый уголок моечной камеры. Посуда сияет чистотой как в верхней, так и в нижней корзинах.

**Быстро и эффективно**

Новый способ сэкономить ваше время. Короткая 30-минутная программа мойки — идеальное решение для неполной загрузки и отличного результата. Идеальное и быстрое мытье.



- Установка: отдельно стоящий
- Количество загружаемых комплектов посуды: 9
- Уровень шума: всего 49 дБ (МЭК 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 9.9 л, 0.778 кВт для программы экономичная 50°
- Количество программ/температурных режимов: 5/3
- Список программ: Стандартная 160 мин, Стандартная 90 мин, ЭКО (4 часа), Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание
- Система сушки: Авто-открывание AirDry
- Текстовая/символьная панель управления
- Символьная панель управления
- Система термозффективности
- Функция отложенного старта: 3 часа
- Индикатор наличия соли и ополаскивателя
- Другие индикаторы: Задержка запуска 3 ч, Сушка, Ok/Start, Добавить ополаскиватель, Полоскание, Добавить соль, Мойка/Стирка, on/off
- Характеристики верхней корзины: складная полка для чашек
- Верхняя корзина с изменяемой высотой
- Особенности нижней корзины: Несъемная полочка для тарелок
- Корзина для столовых приборов
- Защита от протечек
- Размеры для встраивания (В(мин./макс.)xШxГ), мм: 820/850x450x570

**PerfectFit: гибкая система крепления фасадов**

Скользкие направляющие PerfectFit как никогда раньше упрощают установку фасада посудомоечной машины. При открывании двери, фасад выезжает вперед и не цепляет цоколь. Можете быть уверены: ваша машина идеально впишется в вашу кухню.

**Ополосните перед мойкой**

Если на полное заполнение посудомоечной машины требуется несколько дней, пользуйтесь программой «Ополаскивание и ожидание». Струи воды удалят остатки пищи с тарелок и бокалов и предотвратят образование неприятных запахов.

**Спецификация продукта**

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях.	56990.00	Класс сушки	A
Цвет	Белый	Страна производства	Польша
Загрузка, комплектов посуды	9	Третья съемная корзина для столовых приборов Maxi Flex	Нет
Количество программ	5	Вес без упаковки, кг	35.95
Программы мойки	Стандартная 160 мин, Стандартная 90 мин, ЭКО (4 часа), Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание	Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг	37.75
Дополнительные опции	Отсутствуют	Высота плинтуса мин., мм	Нет деревянной панели
Луч на полу	Нет	Высота плинтуса макс., мм	Нет деревянной панели
Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС)	A+	Высота фасада макс., мм	Нет деревянной панели
EAN	7332543753116	Высота фасада мин., мм	Нет деревянной панели
Напряжение, В	220-240	Система Fuzzy Logic	Нет
Дополнительный разбрызгиватель	Двойной разбрызгиватель DualSpray arms	Ножки	4 регулируемые ножки, Регулируемые от 0 до 3 см
Мощность подключения, Вт	1950	Частота, А	50
Высота, мм	850	Материал камеры и плоского фильтра	Нержавеющая сталь
Ширина, мм	450	Стандартный штрих-код	EAN 13
Глубина без ручки, мм	615	Тип	Узкие
Вес фасада мин, кг	Без деревянной панели	Разбрызгиватель над верхней корзиной	Нет
Вес фасада макс, кг	Без деревянной панели	Материал бака	Нержавеющая сталь
Предохранители, А	10	Система двигателя	Инверторный BLCD
Класс мойки	A	Заливной шланг	Защита от протечек
		Уровни регулировки жесткости воды	10 уровней
		Автоматическое отключение	Нет

