### ОБШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Внимание! Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание повреждений поверхности мебели, рекомендуется проводить сборку на ровной поверхности, покрытой мягким подстилочным материалом. Перед началом сборки необходимо разложить детали из всех упаковок, проверить их соответствие по комплектовочной ведомости, и прикрепить фурнитуру, после чего приступить к сборке изделия. При сборке и установке крупногабаритных изделий желательно присутствие двух человек. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия и внешний вид без предварительного уведомления.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 1. Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТа 19917-2014, ГОСТа 16371-2014 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 мес., бытовой 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, но не более 30 мес. с даты её изготовления. Срок службы 10 лет.
- 3. Производитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на качество изделия и изменение конструкции.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав информацию с этикетки изделия и дату продажи.

### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения надлежащего внешнего вида и эксплуатационных свойств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и тёплых помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65...85%.
- 2. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не следует размещать мебель вблизи отопительных приборов, холодных и сырых стен.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, в связи с чем необходимо периолически производить её подтяжку и регулировку.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные фасады, полки и зеркала необходимо помнить, что их эксплуатация сопряжена с риском получения травм. При появления трещин в стекле, стеклостворке или зеркале, небходимо немедленно заменить стеклоизделие.
- 5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Поверхность мебели и лицевую фурнитуру рекомендуется чистить влажной тканью или замшей с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Не использовать для чистки любые растворители, а так же средства, содержащие абразивные материалы.

### СХЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ ФАСАЛА.



Рис. 1

Если фасад накланён вправо или влево относительно боковины, необходимо выправить наклон фасада регулировочным винтом (рис.1)



Рис. 2

Если фасад необходимо отрегулировать по высоте, необходимо ослабить винты ответной планки (рис.2) и сдвинуть фасад, а затем винты затянуть.




Рис. 3

Если верхняя или верхняя часть фасада отстаёт от корпуса, необходимо ослабить регулировочный винт (рис.3) и сдвинуть фасад, а затем затянуть винт.


## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели





Доверяйте сборку профессионалам! Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

## Набор корпусной мебели для прихожей "ПВ-4"



Габаритные размеры изделия, Ш х В х Г: 800 х 500 х 370 мм

# ООО "Памир"

Россия, 440015, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 65, корп. 1 Отдел продаж: +7 (8412) 29-22-88; 30-58-83 E-mail: pamirmebel@mail.ru Отдел сервиса: +7 (8412) 29-00-88 E-mail отдела сервиса: pamir.otk@mail.ru

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте: www.pamirmebel.ru

### Набор корпусной мебели для прихожей "ПВ-4"

### Комплектовочная ведомость на детали:

Наименование детали	Размер детали, мм	Кол-во, шт	№ по схеме
Боковина	464 x 330	2	1
Крыша	800 x 350	1	2
Вязка	768 x 330	2	3
Цоколь	768 x 100	1	4
ЛДВП (задняя стенка)	795 x 395	1	5
Задник	1570 x 800	1	6
Вязка	800 x 330	1	7

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру:

Наименование	Схема	Кол-во, шт	Наименование	Схема	Кол-во
Еврошуруп 7 х 50 мм		13	Шуруп 4 х 16 мм	Springer.	6
Ключ		1	Заглушка для еврошурупа	8	4
Крючок		3	Навес плоский		3
Гвоздь 2 х 20 мм		30	Дюбель эксцентрика		4
Подпятник		4	Эксцентриковая стяжка		4

### Порядок сборки изделия:

- 1. Перед сборкой необходимо вскрыть все упаковки, проверить комплектность всех деталей и фурнитуры. В случае некомплектности к сборке не приступать! Обратитесь к продавцу.
- 2. К боковинам (1) прибиваем подпятники гвоздями 2 х 20 мм.
- 3. Крепим боковины (1) с вязками (3) и цоколем (4) при помощи еврошурупов 7 х 50 мм.
- 4. В крышу (2) вворачиваем дюбель эксцентрика и соединяем с конструкцией, собранной в п. 3.
- 5. Собранную конструкцию следует уложить лицевой стороной вниз. Выравниваем диагонали изделия и закрепляем ЛДВП (5) при помощи гвоздей 2 х 20 мм. **Рекомендация:** гвозди рекомендуется забивать на расстоянии 10-15 см друг от друга.
- 6. К заднику (6) с тыльной стороны крепим плоские навесы при помощи шурупов 4 х 16 мм.
- 7. К заднику (6) крепим вязку (7) при помощи еврошурупов 7 х 50 мм.
- 8. К заднику (6) с лицевой стороны, предварительно определив место установки, крепим крючки с помощью шурупов 4 х 16 мм.
- Предварительно определив место установки тумбы и вешалки высверливаем отверстия в стене для её крепления.
  Расстояние между отверстиями в стене должно быть равным расстоянию между центрами крепёжных отверстий в навесах.
- 7. Навешиваем изделие на стену.
- 8. Технологические отверстия эксцентриков и еврошурупов закрываем заглушками.

