

Масло для защиты террас и деревянных полов ЗДОРОВЫЙ ДОМ

На основе натурального льняного масла и воска

- Защищает от атмосферных воздействий
- Содержит биоцидные добавки против грибков плесени, гнили, синевы, насекомых-вредителей
- Не образует пленки, глубоко проникает в структуру дерева
- Образует износостойкое покрытие
- Легко обновлять покрытие, реставрируется отдельными поврежденными участками
- Создает эффект натурального дерева

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначено для наружной обработки деревянных террас и настилов, а также внутри помещений для защиты и декоративной отделки деревянных полов. Допускается использование масла также для внутренней и наружной обработки стен, мебели, предметов интерьера.
СВОЙСТВА	Высокоэффективное средство для защиты и декоративной отделки древесины. Не образует пленку на поверхности, сохраняет и выгодно подчеркивает естественную красоту древесины. Защищает от влаги, ультрафиолетовых лучей и других атмосферных воздействий. Препятствует гниению, образованию плесени и древесной синевы. Внутри помещения позволяет тонировать деревянные полы, обеспечивает защиту от воды, грязи и грибков, допускает влажную уборку. Легко реставрируется – только поврежденные участки.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением масло тщательно перемешать. Ранее не окрашенную древесину желательно отшлифовать наждачной бумагой № 180 – 240 и удалить пыль. Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, биологических повреждений, инородных включений.
НАНЕСЕНИЕ	Наносить, периодически перемешивая, тампоном из ткани, кистью или валиком, тонким слоем вдоль волокон, втирая масло в дерево, не допуская образования подтёков. Через 20-40 минут излишки масла удалить чистой хорошо впитывающей тканью или бумагой, отполировать. Полировка улучшит внешний вид обработанной поверхности. Остатки масла на поверхности образуют плёнку, которая может трескаться после высыхания, а поверхность становится неравномерной и негладкой. При эксплуатации изделия снаружи помещения, рекомендуется регулярно обновлять поврежденные участки. Бесцветное масло рекомендуется использовать внутри помещений или как грунт при наружном применении, а также для разбавления цветных, если необходим более светлый оттенок.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик или ветошь.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Межслойная сушка – не менее 8 часов, полное - 24 часа.
РАСХОД	Расход по гладкой строганой древесине - 1л на 17-40м ² и по пиленой древесине - 1л на 7-17м ² в один слой в зависимости от стиля нанесения (толщины наносимого материала). Фактический расход зависит от неровности, впитывающих свойств используемой породы древесины, толщины наносимых слоёв.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре не выше 40°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 2 года со дня изготовления.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Бесцветный, белый, слоновая кость, дуб, тик, орех, махагон, палисандр, венге, серо-голубой.
СОСТАВ	натуральное полимеризованное льняное масло, воск, УФ-фильтр, биоцид, деароматизированный уайт-спирит, сиккатив, антиседиментационная добавка, антиплёночная добавка, пеногаситель, светостойкие пигменты. Не содержит соединений свинца.
ФАСОВКА	0,75л, 1,8л.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»