


MVS



Светодиодная лента **MVS jazzway** на 220В – современная замена дюралайта. В отличие от дюралайта имеет больший световой поток и направленное свечение. Благодаря высокой степени защиты IP68, ленту можно использовать на улице для архитектурной подсветки.

В комплекте с лентой **MVS**: 2 сетевых шнура, 2 коннектора, 4 заглушки и 10 крепежных клипс. Аксессуары к ленте можно приобрести отдельно.

Максимальная длина подключения ленты **MVS** зависит от силы тока точки подключения:

- 2 А: максимальная длина подключаемой ленты – 30 м
- 4 А: максимальная длина подключаемой ленты – 50 м
- 8 А: максимальная длина подключаемой ленты – 100 м.

Технические характеристики

- Светодиоды высокой яркости: EPISTAR (Тайвань)
- Кратность резки ленты: 1 м
- Входное напряжение: 220 В
- Расчётный срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантия: 1 год



MVS-5050/30-IP68-220V-RGB



MVS-2835/60-IP68-220V-WW

Штрих-код	Артикул	Сечение, мм	Количество LED на 1 м	Световой поток, лм/LED	Свет	Упаковка, м
4895205004252	MVS-2835/60-IP68-220V-W-1m	10,5 x 7,5	60	7-8	⊙ 6500 К	100
4895205004269	MVS-2835/60-IP68-220V-WW-1m	10,5 x 7,5	60	7-8	⊙ 3000 К	100
4895205004276	MVS-2835/60-IP68-220V-B-1m	10,5 x 7,5	60	7-8	● синий	100
4895205004283	MVS-2835/60-IP68-220V-G-1m	10,5 x 7,5	60	7-8	● зелёный	100
4895205004290	MVS-2835/60-IP68-220V-R-1m	10,5 x 7,5	60	7-8	● красный	100
4690601002518	MVS-5050/30-IP68-220V-RGB-1m	13,5 x 7,5	30	10-13	● RGB	50

Аксессуары для ленты сетевого напряжения MVS

Штрих-код	Артикул	Упак., шт.	Штрих-код	Артикул	Упак., шт.
4690601002709	Контроллер для MVS-5050 RGB с пультом (550w/50m)	1	4895205004313	Коннектор для MVS-2835	10
4690601003607	Контроллер для MVS-5050 RGB без пульта (150w/20m)	1	4690601002686	Коннектор для MVS-5050	10
4895205004320	Сетевой шнур для MVS-2835	1	4895205004306	Клипса для MVS-2835	10
4690601002662	Сетевой шнур для MVS-5050 RGB	1	4690601005373	Клипса для MVS-5050	10
			4895205004337	Торцевая заглушка для MVS 2835	10
			4690601005168	Торцевая заглушка для MVS 5050	10