



Коммерческий статус

Будет снято с производства: 30 Декабрь 2021

Приближается дата окончания обслуживания: 30 Январь 2022

! Уточняйте возможность заказа

Основные характеристики

Серия	Unica
Название	Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта	Выключатель, управляемый карточкой-ключом
Область применения	Для дистанционного управления
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Цвет лицевой панели	White (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток +/- 10 % в 50 Гц
Номинальный ток	10 А
Тип нагрузки	Лампа накаливания 230 В пер. тока - 1470 Вт Галогенная лампа 230 В пер. тока - 1470 Вт Вентилятор 230 В~ - 1470 Вт Конвектор 230 В~ - 1470 Вт Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором - 1000 В·А Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором - 1470 В·А Люминесцентная трубка Ферромагнитный балласт - 1470 В·А Компактная люминесцентная лампа - 1470 Вт Светодиодная лампа - 1470 Вт Контактор
Условия эксплуатации	Управление через соответствующее реле
Исполнительное устройство	Карта 54 x 86 x 0,85 мм (макс.)
Количество модулей	2 модуля
Тип предохранителя	Электронный
Макс. количество коммутаций	50000 операций
Контрольная лампа	лампа прибора обнаружения
Маркировка	Пиктограмма, вставляемая сверху
Соединения – клеммы	Припаиваемые разъемы
Емкость зажимного соединения	<= 1 x 2,5 мм ² для гибкий кабель(и) <= 1 x 2,5 мм ² для Жесткий кабель(и)

Режим фиксации	Винты
Материал	ASA + PC: крышка механизма Сплав затак: монт. рама
Тип покрытия	Необработанный
Глубина встраивания	14 мм
Глубина	Накладка Unica Basic: 36 мм Накладка Unica Colors: 36 мм Накладка Unica Allegro: 35 мм Накладка Unica Plus: 35 мм
Ширина	70,9 мм
Высота	70,9 мм
Вес нетто	0,0645 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень ударостойкости IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Жидкий стеклоочиститель Жидкое мыло Бензин Стойкий к УФ Масло Белизна
Сертификаты	FR ME63 B02736
Стандарты	EN 61058-1

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	58 г
Высота упаковки 1	3,6 см
Ширина упаковки 1	7,5 см
Длина упаковки 1	7,5 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
