

ОПИСАНИЕ:

Специальный силиконовый герметик для быстрого ремонта и герметизации тяжело нагруженных примыкающих узлов и соединений двигателей, трансмиссий и др. Обладает особо высокой адгезией к стальным, чугунным, алюминиевым поверхностям. Может заменять резиновые, бумажные, металлические прокладки, уплотнители и сальники.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстро формирует надежные и герметичные прокладки клапанной крышки, впускного коллектора, помпы системы охлаждения, термостата, поддона картера, корпусов КПП, изделий из чугуна и алюминия
- Выдерживает температуру от -62 до +399°C
- Полимеризуется за 15 минут
- Полностью вулканизируется при комнатной температуре за 18 – 24 часа
- Устойчив к воздействию воды, бензина, антифриза, масел и других технических жидкостей
- Обладает высокой адгезией к стальным, чугунным и алюминиевым поверхностям
- Не растекается при нанесении и может использоваться на гладких и шероховатых поверхностях
- После отвердевания сохраняет эластичность
- Не вызывает коррозию
- Не токсичен и имеет нейтральный запах

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: густая однородная паста черного цвета

Запах: нейтральный

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для герметизации соединений деталей из стекла, пластика, металлов и других материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Удалить старую прокладку или герметик.
2. Тщательно очистить поверхность от загрязнений и остатков прокладочных материалов.
3. Обезжирить обрабатываемую поверхность.
4. Проколоть пломбу тубы верхней частью колпачка, надеть приложенную насадку, отрезать кончик насадки.

5. Нанести герметик слоем 1,5 – 3 мм, дать просохнуть в течение 10 минут и соединить уплотняемые детали. Сформированная прокладка затвердеет в течение 1 часа и полностью вулканизируется через 18 – 24 часа.
6. Плотно закрыть тубу колпачком после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Не отвердевший герметик может вызвать раздражение глаз и поверхности кожи. Не допускать попадания внутрь организма. Избегать попадания на кожу и слизистую глаз. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от детей. Срок годности 24 месяца. Хранить в плотно закрытом виде при температуре от -30 до +45°C в недоступных для детей местах.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

85 mg блистер Art. Ln1738

