



PETRONAS

Технические характеристики

Редакция от 10.02.2016 г. (версия 1.0)

PETRONAS Urania 3000 E

10W-40

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное моторное масло подойдет для большинства предназначенных для тяжелых условий работы дизельных двигателей, в том числе современных двигателей с высокой полезной мощностью и низким уровнем выбросов. Оно также подходит для новейших двигателей и двигателей предыдущих поколений (как с турбонаддувом, так и атмосферных), используемых в шоссейной и внедорожной технике, которые работают на дизельном топливе с высоким или низким содержанием серы, а также на биодизельном топливе.

Примечание. Рекомендуемый коэффициент вязкости и технические требования к автомобилю проверяйте в руководстве по его эксплуатации.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сохраняет оптимальную вязкость, обеспечивая превосходное смазывание во избежание неожиданных поломок.
- Великолепно противостоит накоплению отложений, обеспечивая оптимальную производительность двигателя.
- Эффективно борется с накоплением отложений сажи, сохраняя мощность транспортного средства.
- Снижает концентрацию кислотных продуктов, способствующих коррозии, обеспечивая долгий срок службы двигателей.
- Превосходно защищает двигатель в суровых условиях эксплуатации, эффективно препятствуя его износу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АТТЕСТАЦИЯ*

Соответствует требованиям:	API CI-4, ACEA E4 / E7
Имеет такие разрешения производителей:	MB-Approval 228.5
	Cummins CES 20078
	Mack EO-N
	MAN M3277
	MTU тип 3
	Renault RLD-2
	Volvo VDS-3

* Все технические данные приводятся только для справки.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

		измерения	значение
Физические свойства	-	-	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
Плотность при 15 °C	при	ASTM D4052	г/см ³ 0,867
Вязкость при 100 °C	при	ASTM D445	сСт 14,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	- 150
Температура вспышки (метод кливлендской открытой чашки)		ASTM D92	°C >200
Общее щелочное число		ASTM D2896	мг КОН/г 12,5
Температура застывания		ASTM D97	°C <-30
Пена при 24 °C		ASTM D892	куб. см/с Склонность/0

** Это стандартные характеристики для данного продукта. Все производимые в дальнейшем продукты также должны отвечать техническим характеристикам компании PLI, однако некоторые отклонения допустимы.

ТИП МАСЛА

- Полусинтетическое

Охрана труда, окружающей среды и техника безопасности

При использовании в соответствии с рекомендациями этот продукт не представляет существенную угрозу для здоровья или безопасности в целом. Не допускайте попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. Не сливать в канализацию, не выливать на землю или в водоемы.

Для получения более детальной информации о хранении, безопасном обращении и утилизации продукта см. паспорт безопасности продукта или свяжитесь с нами через сайт www.pli-petronas.com

Важная информация

Термин PETRONAS, логотип PETRONAS и другие аналогичные торговые марки или знаки, используемые в настоящем документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), или ее дочерних компаний, или ее компании-учредителя согласно лицензии, если не указано другое. Документация компании PLI и содержащаяся в ней информация является точной на дату печати. Компания PLISB не гарантирует, явно или косвенно, точность или полноту информации во время выполнения операций. Информация, содержащаяся в документах компании PLI, получена на основе стандартных испытаний, проводимых в лабораторных условиях, и приведена исключительно для справки. Рекомендуется использовать последнюю версию документов компании PLI. Выбор и безопасное использование продуктов, оценка их пригодности для выбранного назначения и соответствие местному действующему законодательству полностью возлагается на пользователей под их ответственность.

Все наши продукты имеют паспорт безопасности, в котором приведена вся необходимая информация по безопасному обращению с продуктом, а также его хранению и утилизации. Компания PLISB, а также ее дочерние компании или компания-учредитель не несет ответственность за потери или ущерб, прямые, косвенные, специальные, случайные, последующие повреждения или любые повреждения, возникшие в рамках контракта, в следствие небрежности или других неправомерных действий, из-за неправильного использования материалов или информации, в результате отклонения от рекомендаций или в следствие опасностей, ввванных природой материалов или информации. Все предоставляемые продукты, услуги или информация подчиняются стандартным условиям продажи. Более подробную информацию можно получить у местного представителя компании.

Код: 2143