

# DC-025-095 SL+HO+DA+BC

**NOTEDO®**  
D O O R C L O S E R



Доводчик дверной механо-гидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с опциями: регулируемая фиксация угла открывания HO, задержка закрывания DA, амортизация открывания BC, регулировка момента закрывания PA.

## Опции

<b>Delay Action (DA)</b> Задержка закрывания двери	да
<b>Power Adjustment (PA)</b> Регулирование мощности доводчика	да
<b>Back Check (BC)</b> Амортизация открывания двери	да
<b>Hold Open (HO)</b> Фиксация двери в открытом положении	да

## Технические характеристики

Вес дверного полотна	до 100 кг
Ширина дверного полотна	до 950 мм
Тип установки	универсальный
Рабочая температура	от -38°C до +60°C
Габариты тела доводчика	228x60x46 мм
Усилие EN	EN1-EN3
Гарантия	2 года

## Цветовые решения

Серебро	Коричневый
Белый	Черный

## Комплектация

Дверной доводчик (тело)	1 шт.
Рычаг со скользящей тягой (из 2-х частей)	1 шт.
Колпачок декоративный	1 шт.
Заглушка торцевая для скользящей тяги	2 шт.
Ключ шестигранный	2 шт.
Комплект крепежа: винта M8 1 шт., винт M6 1 шт., шуруп 6 шт., винт M5 6 шт.	1 шт.
Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия)	1 шт.
Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции	1 шт.