


**Естественная сушка посуды, благодаря авто открыванию двери после окончания программы.**

Благодаря технологии AirDry дверь посудомоечной машины открывается автоматически на 10 см после окончания программы для естественного завершения сушки. Результат в 3 раза лучше по сравнению с сушкой с закрытой дверью. Идеально сухая и чистая посуда!

**Преимущества и особенности продукта**
**AirDry. Идеально чистая и сухая посуда без разводов**

Технология AirDry\* использует естественную циркуляцию воздуха для завершения сушки посуды, предлагая в три раза большую эффективность, чем системы с закрытыми дверцами. Дверь открывается на 10 см после завершения программы, позволяя воздуху циркулировать и обеспечивая превосходные результаты сушки.


**Вода проникнет в каждый уголок с двойным разбрызгивателем под средней корзиной**

Каждый бокал, блюдо и тарелка будут тщательно вымыты благодаря двум вращающимся разбрызгивателям. Эти разбрызгиватели обеспечивают попадание воды в каждый уголок моечной камеры. Посуда сияет чистотой как в верхней, так и в нижней корзинах.


**Быстро и эффективно**

Новый способ сэкономить ваше время. Короткая 30-минутная программа мойки — идеальное решение для неполной загрузки. И это без ущерба для результатов! Идеальное и быстрое мытье.



- Установка: Полностью встраиваемая
- Количество загружаемых комплектов посуды: 9
- Уровень шума: всего 47 дБ (МЭК 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 9.9 л, 0.778 кВт для программы экономичная 50°
- Количество программ/температурных режимов: 6/3
- Список программ: Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа), Самоочистка, Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание
- Система сушки: Авто-открывание AirDry
- Текстовая/символьная панель управления
- Символьная панель управления
- Функция автоматического отключения
- Система термоэффективности
- Функция отложенного старта: 3 часа
- Датчик чистоты воды
- Индикатор наличия соли и ополаскивателя
- Другие индикаторы: Двухцветный луч на полу, Звуковой сигнал, Задержка запуска 3 ч, Сушка, Eco, Самоочистка, Выбранная программа, Добавить ополаскиватель, Добавить соль, Интенсивная мойка
- Характеристики верхней корзины: складная полка для чашек
- Верхняя корзина с изменяемой высотой
- Особенности нижней корзины: Несъемная полочка для тарелок
- Корзина для столовых приборов
- Защита от протечек
- Размеры для встраивания (В(мин./макс.)xШxГ), мм: 820/900x450x550

**PerfectFit: гибкая система крепления фасадов**

Скользящие направляющие PerfectFit как никогда раньше упрощают установку фасада посудомоечной машины. При открывании двери, фасад выезжает вперед и не цепляет цоколь. Можете быть уверены: ваша машина идеально впишется в вашу кухню.

**Ополосните перед мойкой**

Если на полное заполнение посудомоечной машины требуется несколько дней, пользуйтесь программой «Ополаскивание и ожидание». Струи воды удалят остатки пищи с тарелок и бокалов и предотвратят образование неприятных запахов.

**Спецификация продукта**

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях.

55490.00

Загрузка, комплектов посуды	9
Количество программ	6
Программы мойки	Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа), Самоочистка, Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание
Дополнительные опции	Интенсивная мойка
Луч на полу	Двухцветный
Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС)	A+
EAN	7332543746521
Напряжение, В	220-240
Дополнительный разбрызгиватель	Двойной разбрызгиватель под средней корзиной
Мощность подключения, Вт	1950
Высота, мм	818
Ширина, мм	450
Глубина, мм	550
Вес фасада мин, кг	2,0
Вес фасада макс, кг	6,0
Предохранители, А	10
Класс мойки	A
Класс сушки	A

Страна производства	Польша
Третья съемная корзина для столовых приборов Maxi Flex	Нет
Вес Nett, кг	30.35
Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг	31.83
Высота плintуса мин., мм	100
Высота плintуса макс., мм	235
Высота фасада макс., мм	776
Высота фасада мин., мм	645
Система Fuzzy Logic	Нет
Ножки	2 регулируемые ножки + 1 спереди для регулировки задних ножек, Регулируемые от 0 до 8 см
Частота, А	50
Материал камеры	Нержавеющая сталь
Стандартный штрих-код	EAN 13
Тип	Узкие (45 см)
Разбрызгиватель над верхней корзиной	Нет
Материал бака	Нержавеющая сталь
Система двигателя	Инверторный BLCD
Заливной шланг	Защита от протечек
Уровни регулировки жесткости воды	10
Автоматическое отключение	Есть

