



Паспорт качества № 125

HEXOL 2T STANDARD

Моторное масло

Изготовитель:

HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166

Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216

Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск

переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1

+375172940525



## HEXOL 2T STANDARD

МАСЛО 2Т

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL 2T STANDARD производится из высокоочищенных минеральных базовых масел с низкой зольностью. Специально разработанная формула содержит диспергенты и депрессанты, а также добавки антиизноса, антикоррозии и антиоксиданты. Рекомендуется для использования круглый год, в двигателях, как с системой воздушного охлаждения, так и без нее.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отвечает требованиям API TA;
- Идеальное смазывание обеспечивается в отношении 1:50 смеси или в соотношении, указанном изготовителем двигателя;
- Обеспечивает смазку и защиту, избегая загрязнения свечей и колец, сохраняет чистыми поршня и камеры внутреннего сгорания;
- Превышение рекомендуемых пропорций масла при смешивании, может генерировать преждевременный износ двигателя и увеличение загрязнений;
- При использовании в рекомендуемых пропорциях предотвращает отложение осадка, зольных отложений и снижает выброс дыма.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для бензиновых двухтактных двигателей, двигателей мотоциклов, садового оборудования, бензопил и другого оборудования, где производитель рекомендует этот тип масла.

### СВОЙСТВА

		Норма по TP TC 030/2012
Плотность при 15 °C (кг / м <sup>3</sup> ) при бл	900	
Кинематическая вязкость при 40 °C (мм <sup>2</sup> / с)	32-78	
Температура воспламенения (°C) мин	150	Не менее 135
Температура застывания (°C) макс	-15	
Цвет	красный	
Температура самовоспламенения (°C)	175	Не менее 165
Содержание воды, % масс	Следы	Следы
Содержание механических примесей, % масс	0,001	Не более 0,03

### УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 28.04.2021

Номер партии: 1483578