



Паспорт качества № 126

HEXOL SYNLINЕ 4T MOTO SPRINT 10W40  
Моторное масло  
Изготовитель:  
HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166  
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216  
Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск  
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1  
+375172940525



# HEXOL SYNLINЕ 4T MOTO SPRINT 10W40

МОТОРНОЕ МАСЛО

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synline 4T Moto Sprint 10W40 это всесезонное полусинтетическое моторное масло, производится из синтетических, высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием сложной системы присадок (моющих средств, диспергаторов, антиоксидантов, противоизносных, антикоррозионных и противопенных присадок и модификаторов вязкости). Оно идеально подходит как для безнаддувных, так и двигателей с турбонаддувом, установленных в мотоциклах, мопедах, скутерах, моторных лодках, снегоходах, легковых и легких коммерческих автомобилях, где производитель рекомендует этот тип масла.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- превышает API Service SL/CF, ACEA A3/B4-04;
- соответствует стандартам следующих производителей: VW 500.00, 505.00, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT RLD-2 RN0700, FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2 и других;
- отвечает требованиям легковых и грузовых автомобилей;
- смазывает, охлаждает и защищает двигателя работающие при высоких температурах;
- защищает двигатель от коррозии, износа, ржавчины, отложений и лаков;
- уменьшает окисление при высоких температурах.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- подходит для мотоциклов, мопедов, скутеров, моторных лодок, снегоходов и легковых автомобилей оснащенных бензиновыми двигателями, где производитель рекомендует масло с вязкостью класса SAE 10W40 и API Service SL / CF или ниже;
- максимальный допустимый интервал между двумя заменами масла составляет 15.000 км, но не более чем на 1 год, если иное не указано в руководстве производителя двигателя.

### СВОЙСТВА

		Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	10W40	
API Service	SL/CF	
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	880	
Вязкость кинематическая при 100 ° C [мм² / с]	12.5-16.3	
Индекс вязкости, мин	150	Не менее 135
Точка вспышки [°C] мин	210	
Температура застывания [°C] макс	-38	
Температура самовоспламенения (°C)	235	Не менее 165
Содержание воды, % масс	Следы	Следы
Содержание механических примесей, % масс	0,001	Не более 0,03

### УПАКОВКА

- |  |  |   |   |   |  |                                |
|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg         | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L         | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.  
Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.  
Дата изготовления: 29.04.2021  
Номер партии: 1483545

HEXOL INTERNATIONAL LTD