



Паспорт качества № 61

HEXOL SYNLINЕ SPRINTPLUS 5W30

Моторное масло

Изготовитель: HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216

Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1 +375172940525

HEXOL SYNLINЕ SPRINTPLUS 5W30

МОТОРНОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synline SprintPlus 5W30 синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками и экономией топлива. Произведено из высококачественных синтетических базовых масел и сложной системы присадок, обеспечивающих отличные характеристики текучести. Этот продукт соответствует требованиям широкого диапазона уровней производительности производителей двигателей, таких как: Mercedes Benz, Ford, Toyota, Fiat, BMW, Hyundai, Renault, Porsche, VW, Opel, вместе с самыми строгими американскими и европейскими спецификациями для безнаддувных или турбированных, бензиновых или дизельных масел, легковых автомобилей и моторных масел для легких коммерческих автомобилей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходит требования API SN / CF, ACEA A3 / B4;
- Соответствует стандартам, установленным автопроизводителями, такими как: BMW LL-04, FORD WSS-M2C946A, VW 504.00/505.00, Porche C30, RN 0710, Fiat 9.55535-N2, MB 229.5, Honda HTO-06, PSA B712296, ILSAC GF-5/4, GM Dexos 2, GM 6094M;
- Обеспечивает надежный запуск и работу даже при экстремально низких температурах;
- Увеличивает ресурс двигателя и чрезвычайно долгий интервал замены масла;
- Отличная термическая и окислительная стабильность;
- Это масло сохраняет свои свойства до 5 лет в оригинальной закрытой таре и хранении вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей (макс. Температура хранения 40 ° C).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для легковых автомобилей, фургонов и легких коммерческих автомобилей, оснащенных бензиновыми или дизельными двигателями без наддува или с турбонаддувом, для которых производитель рекомендует масло с вышеупомянутыми свойствами;
- Интервал замены должен соответствовать указаниям производителя двигателя.

СВОЙСТВА

		Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	5W30	
Плотность при 15°C [кг/м ³]	850	
вязкость при 100°C [мм ² /с]	9.3 - 12.5	
Индекс вязкости, мин.	160	
Точка вспышки [°C] мин.	220	Не менее 135
Температура застывания [°C] макс.	-40	
Температура самовоспламенения (°C)	245	Не менее 165
Содержание воды, % масс	Следы	Следы
Содержание механических примесей, % масс	0,001	Не более 0,03

HEXOL INTERNATIONAL LTD

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 29.04.2021

Номер партии: 1483545