



Паспорт качества № 17

HEXOL SVNLINЕ SPRINTPLUS 5W40
Моторное масло
Изготовитель:
HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216
Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1
+375172940525

HEXOL SYNLINЕ SPRINTPLUS 5W40

МОТОРНОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synline SprintPlus 5W40 синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающие экономию топлива. Он производится из высококачественных синтетических базовых масел и комплекса системы присадок, обеспечивающих отличные характеристики работы. Этот продукт отвечает требованиям широкого диапазона уровней производительности изготовителей двигателей, таких как: Mercedes Benz, Ford, Toyota, Hyundai, Renault, Porsche, VW, Opel, а также соответствует самым строгим спецификациям Европы и США, для бензиновых или дизельных двигателей с турбонаддувом и без, установленных в легковые автомобили и легком коммерческом транспорте.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превышает требования API service SN и SM/CF, ACEA A3/B4-08;
- соответствует стандартам автопроизводителей: BMW LL-04, VW 502.00, 504.00, 505.00, Porsche C30, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA B71 2296, Jaso DL-1.
- обеспечивает надежный запуск и работу двигателя, даже при экстремально низких температурах;
- увеличивает срока службы двигателя;
- обеспечивает невероятно длинный интервал замены масла;
- отличная термическая стабильность и устойчивость окислению;
- масло сохраняет свои свойства в течение 5 лет. Хранить в оригинальной упаковке, вдали от любого источника тепла и прямых солнечных лучей (температуре хранения не выше 40⁰С).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта и фургонов, для бензиновых или дизельных двигателей с турбонаддувом и без, для которых производитель рекомендует масло с упомянутыми выше свойствами;
- Замена масла производится в соответствии с указаниями изготовителя двигателя.

СВОЙСТВА

		Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	5W40	
Плотность при 15 ⁰ С [кг / м ³]	860	
Кинематическая вязкость при 100 °С [мм ² / с]	12.5-16.3	
Индекс вязкости, не менее	150	
Температура вспышки [°С] мин	225	Не менее 135
Температура застывания [°С] макс	-36	
Температура самовоспламенения (°С)	245	Не менее 165
Содержание воды, % масс	Следы	Следы
Содержание механических примесей, % масс	0,001	Не более 0,03

HEXOL INTERNATIONAL LTD

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 29.04.2021

Номер партии: 1483545